



Aqua-Klein C

Tratamiento Químico para agua de calderas

Características

Aqua-Kleen C esta formulado para usarse como un tratamiento preventivo químico del agua a fin de evitar incrustaciones, corrosión, arrastre por vapor y deposito que pueden danar tanto el interior de la caldera como las líneas de vapor a proceso y las del retorno de condensado. Su poderoso componente M-60 neutraliza el vapor o corrosión del mismo.

Instrucciones

Tratamiento de choque:

1. En caso que el sistema se encuentre previamente incrustado, recomendamos su limpieza total con nuestro desincrustante para caldera DES-16.
2. En caso que la caldera se encuentre razonablemente limpia, llene la misma con agua hasta su nivel de trabajo normal, recomendándose agregar inicialmente 1 litro de AQUA-KLEEN C por cada 200 litros de capacidad de agua del sistema.
3. Ponga la caldera en funcionamiento y agregue tanto AQUA-KLEEN C hasta lograr un ph del agua entre 10.5 a 11.5.
4. Para mantener el sistema completamente protegido agregue AQUA-KLEEN C a razón de 1 litro por cada 200 litros de agua de alimentación nueva que ingrese al sistema.
5. Purgue la caldera a frecuencia razonable para mantener los sólidos en una concentración adecuada

Precauciones: Si este producto llega a espesarse por cambios bruscos de temperatura se recomienda agitarlo bien antes de usarse.



Presentación



200 L



25 L | 60 L

Precaución

H302 Nocivo en caso de ingestión. H315 Provoca irritación cutánea. H319 Provoca irritación ocular grave. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P103 Leer la etiqueta antes del uso. P264 Lavarse cuidadosamente después de la manipulación. P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. P280 Usar guantes / ropa de protección / equipo de protección para la cara / los ojos. P301+P310 En caso de ingestión, llamar inmediatamente a un centro de toxicología o médico. P302+P352 En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua. P305+P351+P338 En caso de contacto con los ojos, enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén pesados y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P332+P313 En caso de irritación cutánea, consultar un médico.